

Terre blanche

Les Blancs

Brique Lisse Unie



Descriptif

■ Brique aux arêtes vives, de couleur blanche

Les +

Déclinaison en 3 produits complémentaires : brique perforée, plaquette et angle

gmactva - 05/2018 - Cette documentation annule et remplace la précédente. Nous nous réservors la possibilité de modifier sans préavis nos modèles et leurs caractéristiques. Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes - Document non contractuel.

Terre blanche Brique Lisse Unie

Les Blancs

Données techniques

Usine de fabrication Flines-Lez-Râches (France)

Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
Brique perforée	220 x 105 x 54	1,58	600	0,66	A1	≤ 0,6	≤ 15	-	4171000
Plaquette	220 x 54 x 15	0,33	3300	-	A1	0	± 9	0,27	4176200
Angle	220 x 105 x 54 x 15	0,46	840	-	A1	0	± 9	0,27	4178400

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS [®]	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux					
Longueur x Hauteur	5mm/2mm	8mm	10 mm	12mm	15 mm		
220 x 54	76,5	71	68	66	62		

^{*}Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

À découvrir dans les mêmes nuances





Eligna arctica



Terre blanche grenaillée



Terre blanche patinée



Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au 01 69 26 18 83

Découvrez nos showrooms Wienerberger à

Flines-Lez-Râches: 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique): Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk Londerzeel (Belgique): A12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk



Flashez ce code et accédez au BIM Terca façade disponible sur wienerberger.fr









Suivez-nous sur les réseaux sociaux