

Matrix

Brique Longue mécanique

Les Noirs



Descriptif

- Brique longue étirée lisse aux arêtes régulières, engobée noir anthracite sur tesson brun foncé avec une légère brillance

Les +

- Déclinaison en 4 produits complémentaires : brique pleine, brique perforée, plaquette et angle

Matrix

Brique Longue mécanique

Les Noirs

■ Données techniques

Usine de fabrication Toruń (Pologne)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine	250 x 120 x 65	4,42	360	-	A1	-	≤ 6	-	68327151
	Brique perforée	250 x 120 x 65	2,27	420	-	A1	-	≤ 6	-	68327150
	Plaquette	250 x 65 x 10	0,37	3 000	-	A1	-	≤ 6	0,79	68003512
	Angle	250 x 120 x 65 x 10	0,46	924	-	A1	-	≤ 6	0,79	68003515

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
250 x 65	51	53	51,5	49,5	47

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Agora noir graphite



Forum ombra



Marono extra étouffée



Terre noire


 Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

Découvrez nos showrooms Wienerberger à

Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk

 Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

