

Magistrada famosa

Brique Moulée Main

Les Gris



Pose à joints traditionnels en format WF



Pose à Joints Vifs® en format long

Descriptif

- Brique moulée main aux arêtes irrégulières, de couleur gris-brun à noir, fortement nuancée, avec de nombreuses traces blanches zébrées d'escarbilles carbonées, partiellement vitrifiées en surface

Les +

Déclinée en 2 formats :

- Format "romain", allongé et fin
- Format traditionnel WF

Aspect Wasserstrich aux lignes pures et aux tonalités puissantes

Magistrada famosa

Brique Moulée Main

Les Gris

■ Données techniques

Usine de fabrication Bemmel (Pays-Bas)

	Format	Dimensions L x l x h en mm	Poids unitaire en kg	Quantité par palette (pièces)	Conductivité thermique équivalente en W/(m.K)	Réaction au feu	Valeur de dilatation à l'humidité en mm/m	Absorption d'eau	Facteur d'absorption solaire	Code article
	Brique pleine WF	210 x 100 x 50	1,85	440	0,47	A1	-	≤ 20	-	121905
	Brique pleine longue	400 x 100 x 40	2,75	250	0,47	A1	-	≤ 20	-	11241945
	Plaquette	210 x 50 x 22	0,55	2 520	-	A1	-	≤ 20	0,80	
	Angle	210 x 100 x 50 x 22	0,70	1 296	-	A1	-	≤ 20	0,80	
	Plaquette	400 x 40 x 22	Nous consulter	Nous consulter	-	A1	-	≤ 20	0,80	
	Angle	400 x 100 x 40 x 22	Nous consulter	Nous consulter	-	A1	-	≤ 20	0,80	

■ Normes

	Mur de 22 et mur double JOINT TRADITIONNEL	Mur double JOINTS VIFS®	Plaquette
Brique	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NF EN 771-1 + A1 octobre 2015 et NF EN 771-1 + A1/CN décembre 2017	NFP 13-307
Mise en œuvre	DTU 20.1	DTA 16/16-732 parement Joints Vifs® et DTU 20.1	DTU 52.2
Mortier de montage	NF EN 998-2 décembre 2010	Mortier Terca Joints Vifs® conforme à NF EN 998-2 décembre 2010	NF EN 12004+A1 septembre 2012
Mortier de rejointoiement	NF EN 998-2 décembre 2010	aucun	NF EN 13888 août 2009

■ Nombre de produits par m² en fonction du format

Panneresse Longueur x Hauteur	Joints Vifs®*	Largeur des joints horizontaux et verticaux			
		8mm	10mm	12mm	15mm
210 x 50	86	79	76	73	68,5
400 x 40	50	51	49	46,5	44

*Quantité calculée avec des joints horizontaux de 5 mm et des joints verticaux de 2 mm

■ À découvrir dans les mêmes nuances

Linaqua fumo



Magistrada lumina wf



Marono étouffée



Wasserstrich spécial E2 étouffée


 Retrouvez des exemples de réalisations sur www.wienerberger.fr et commandez vos échantillons au **01 69 26 18 83**

 Découvrez nos **showrooms Wienerberger à**
Flines-Lez-Râches : 87 boulevard des Alliés, F-59148 Flines-lez-Râches

Courtrai (Belgique) : Kapel ter Bede 86, B-8500 Kortrijk

Londerzeel (Belgique) : A 12, Koning Leopoldlaan 1, B-2870 Breendonk

 Flashez ce code
et accédez au BIM
Terca façade disponible
sur wienerberger.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

